

# GBG Triomont XS Vario WC-Fixtur

**Artikelnummer:**

GB1921102022

**EAN-kod:**

8711778169715

**RSK- nummer:**

7925094

**Pris:**

5646kr\*

\* Priserna är cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter - kontakta din återförsäljare

**Bilden visar**

WC-fixtur Triomont XS Vario

**Beskrivning**

Triomont XS Vario är en produkt framförallt avsedd för sjukhus och vårdinrättningar. Efter montage är wc-skålen justerbar uppåt i höjd med 100 mm men kan naturligtvis återställas till ursprungsläget. Fixturens bredd är endast 380 mm vilket gör att den även passar i hörn och trånga utrymmen. För hörnmontage, komplettera bara med hörnfästen. Fixturen levereras med skyddskåpor för inkaklingsarbetet. Att serva eller byta ut flottör och spolventil kräver inga verktyg. Avstängningsventilen är lätt åtkomlig i cisternen, bakom vägstrycket. Fixturens djup kan justeras mellan 140 och 200 mm. Höjden på wc-skålen kan justeras mellan 410 och 550 mm för en bekväm sitthöjd. Spolmängden är vid leverans inställd på 6/3 liter dubbel- och 6 liter enkelspolning. Det är lätt att ställa om till 7,5/4 liter dubbel- eller 7,5 liter enkelspolning.

**Logistikinfo**

Vikt med emballage 19 kg

**Kompletterande information**

Alla våra wc-skålar passar för kombination med Triomont XS. Se katalogsida för respektive wc-skål

I leveransen ingår:

- WC-fixtur med montagesats för vägg
- Kompletta spolcistern isolerad mot kondens med spolarmatur och avstängningsventil
- Anslutningsdetaljer för avlopp och vatten (rör i rör)
- Flexibel avloppsböj dim. 90mm
- 110x90 mm exenterförminskning
- Rör genomföringshylsa 18-28 mm
- Fästdetaljer för wc-skål
- Hålmall i blå plast för frontlucka
- Skyddsproppar, i gul plast för rörändar
- Monteringsmall
- Nedre väggfäste som alternativ till fixering i golv
- Skruv och plugg för fixering i golv
- Vario täckplatta, placeras mellan wc-skål och vägg
- Monteringsanvisning

**Montering**

Monteras enligt bipackad monteringsanvisning. Fixturen kan även monteras i hörn, efter komplettering med hörnfästen. För att undvika hål i golvets tätskikt ingår även nedre väggfästen som standard. Vattenanslutningen kan göras ovanifrån eller från vänster sida av cisternen. Extra långa avloppsrör/spolrör för tjocka väggar är standard. Spolcisternen är anpassad för anslutning med rör i rör teknik. Kan anslutas till avloppssystem med dimension 110 eller 90 mm. Excentrisk förminskning 90/110 mm medlevereras. Fixering av avloppsböjen är enkel och kan lätt vridas om man vill ha anslutning till höger/vänster om fixturen.

Vid avlopsanslutning rakt ned i golv kan inte fixturen monteras i sitt lägsta läge, se instruktionen. Observera att en stabil vägg krävs mellan fixtur och wc-skål för att förhindra skador på väggens ytskikt.

## Varianter

-

## Tillbehör

GBG Triomont väggfäste benstativ

GBG Triomont XS väggfäste hörnmontering

