

Spabad & Swimspa

Underhåll

Badet bör rengöras fullständigt ca 4 – 8 gånger per år, det vill säga tömmas, rengöras och åter igen fyllas med rent vatten. För att minska antalet fullständiga rengöringar per år är det viktigt att duscha innan användning av badet. Använd inte tvål eller schampo innan du badar, då det ökar risken för skumbildning på vattenytan. Vid god hygien minskar behovet för klor och vattenbehandlingen blir enklare.

Vattnets värden bör kontrolleras regelbundet för att upprätthålla hälsosamma pH- och klorvärden.

För spabad rekommenderas ett klorvärde mellan 3,0 och 5,0 ppm, detta kan dock minskas till 1,0 ppm tack vare ozonrengöring. pH-värdet ska ligga mellan 7,2 och 7,4. Det är viktigt att läsa instruktionerna för just de produkter du valt att använda för reglering av pH- och klorvärde. Om pH-värdet är ur balans ska detta regleras innan tillsättning av klor.

Rengöring

Karet rengörs i förstahand med en mjuk fuktad trasa, detta då akryl är känsligt mot slipmedel och starka rengöringsmedel. Använd **aldrig** alkoholbaserade rengöringsmedel. Vid behov, om det är envisa avlagringar, appliceras bikarbonat eller ett mildt rengöringsmedel. Det är då viktigt att polera karet med akrylvax efter rengöringen.

Filtret avlägsnas vid rengöring. Spola av filtret grundligt och använd sedan filterrengöring. Det är viktigt att filtret torkar helt och hållet innan det monteras igen, därför rekommenderar vi att man har en dubbel uppsättning filter att skifta mellan. Rengöring bör ske minst en gång per månad.

Kabinettet rengörs med en mjuk trasa och borste. Endast vatten bör användas vid rengöring.

Avställning

Badet står med fördel igång året om. Temperaturen kan regleras mellan 15° och 42° Celsius, alternativt kan antifrysläge anges på kontrollsystemet. Vid antifrysläget går värmaren och vattenpumparna igång så fort vattentemperaturen närmar sig fryspunkt.

Om badet ska ställas av under vintertid är det viktigt att tänka på följande,

Allt vatten ska tömmas och alla kopplingar vid pumparna ska lossas så att vattnet kan rinna ur. Tryckluft kan användas för att blåsa bort allt vatten. Dräneringsventilen ska vara öppen. Strömmen ska kopplas ur. Spabadet ska ha locket på.